

BESTELLINFORMATION ZUR AUFTRAGSABWICKLUNG TYP HST 20

RENOVIERUNG & NEUBAU für Kunststoff-Hebeschiebetüren

Berechnung nach Lagerlängen: 2.500/3.000/3.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.000/6.500* mm

	Stück	Zuschnitt auf Blend- rahmenaußenmaß	Bodenaufbau OKFF bis Rohfußboden
1. Renovierungsprofil			
HST 20 EV1 (gerade Laschen überdecken beidseitig den Bodenbelag)	
HST 20/1 short EV1 (*max. Lagerlänge 6.000 mm) (eckige Laschen dem durchgehenden Bodenbelag angepasst)	
2. Neubauprofil			
HST 20/2 EV1 mit Klipsfunktion außen für Zusatzprofile inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182 x 40 mm (Material PET)
HST 20/3 EV1 mit geraden Laschen ohne Klipsfunktion inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182 x 40 mm (Material PET)
3. Profilversteller:			
<input type="checkbox"/> Veka (Vekaslide 70)	<input type="checkbox"/> Veka (Vekaslide 82)	<input type="checkbox"/> Veka (Vekamotion 82)	<input type="checkbox"/> Schüco (CT 70)
<input type="checkbox"/> Schüco (ThermoSlide)	<input type="checkbox"/> Schüco (LivingSlide 82)	<input type="checkbox"/> Profine (PremiDoor 70)	<input type="checkbox"/> Profine (PremiDoor 76)
<input type="checkbox"/> Profine (PremiDoor 88)	<input type="checkbox"/> Rehau (Geneo)	<input type="checkbox"/> Rehau (Synego)	<input type="checkbox"/> Rehau (Brillant)
<input type="checkbox"/> Aluplast (70)	<input type="checkbox"/> Aluplast (85)	<input type="checkbox"/> Gealan (S8000 IQ)	<input type="checkbox"/> Gealan (S9000)
<input type="checkbox"/> Salamander (ID)	<input type="checkbox"/> Salamander (ED 82)	<input type="checkbox"/> Inoutic (HST 76)	<input type="checkbox"/>

Positionen 4-7 gegen Aufpreis erhältlich:**4. Lastabtragende Wärmedämmung (PET) für HST-Schwellenunterbau**
2-teilig zum Aufstecken auf HST-Basisprofil; Steckverbindung aus:

- 30 mm Stück: Länge:
- 40 mm Stück: Länge:
- 50 mm Stück: Länge:

Zusatzprofile für Schwellentyp HST 20/2**5. Alu-Rinnenrahmen EV1 inkl. Gitterrost**feuerverzinkt Edelstahl Bautiefe: 120 mm 170 mm

Länge: Bodenaufbau:

6. Alu-Überbrückungsprofil EV1 gewünschte Tiefe: (85 bis 250 mm)

Länge: Bodenaufbau:

7. Fußabstreifer

Einklipsbare Alu-Schmutzfangwanne

 Stück:**Alternativ:** einklipsbarer Alu-Rahmen mit Stellfüßen Stück:

Einlage Gummi schwarz für nicht überdachten Außenbereich

 Stück:**Alternativ:** Einlage Rips anthrazit für überdachten Außenbereich Stück: 600 x 400 mm sonstige Länge: Sonderlängen alle 600 mm auf Anfrage möglich.

- 8. seitliche Rahmenverbreiterung Abmessung:
- 9. Kunststoffadapter für Festteil hellgrau (Schwellenfarbe), Länge:
- 10. Schema A Schema C Schema D Schema G Schema K
Bitte entsprechende Zeichnung!

Ansicht von innen mit Maßangabe



- 11. Bauvorhaben:
- 12. Architekt:
- 13. gewünschter Liefertermin in Woche:

Auftraggeber-Stempel:

Bitte ausgefüllt zurück an:
ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10
87600 Kaufbeuren
Tel.: +49(0)8341/4725
Fax: +49(0)8341/74219
E-Mail: info@alumat.de